

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - 1404883

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Плоский кабель AS-Interface, изоляция из полиуретана, желтый цвет, 2 x 1,5 мм², бухта 100 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 327619
GTIN	4046356327619
Вес/шт. (без упаковки)	6 228,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Экранирован.	нет
Тип кабеля	Плоский кабель
Конструкция кабеля	2x 1,5 мм ²
Испытание тяговых цепей	для тяговых цепей
Длина кабеля	100 м

Окружающие условия

	-30 °C ... 85 °C (подвижный монтаж)
	-40 °C ... 85 °C (жестко проложенный)
Температура окружающей среды (при монтаже)	-30 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	желтый
Высота	4 мм

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - 1404883

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	300 В
Расчетное импульсное напряжение	2 кВ

Стандарты и предписания

Испытание тяговых цепей	для тяговых цепей
-------------------------	-------------------

Параметры проводников

Тип кабеля	Плоский кабель
Конструкция кабеля	2x 1,5 мм ²
Сечение провода	1,5 мм ²
AWG, сигнальная линия	16
Конструкция кабеля, сигнальная линия	84x 0,15 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	2,5 мм
Толщина стенки, изоляция	около 0,5 мм
Цвета жил	коричневый, синий
Внешняя оболочка, цвет	лимонно-желтый RAL 1012
Сопротивление изоляции	≥ 1 МΩ*км
Сопротивление кабеля	≤ 13,7 Ом/км
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Испытательное напряжение, проводник	2000 В
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	PP
Материал проводника	медный гибкий провод
Масса кабеля	64 кг/км
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	≥ 6 мм (однократно)
Направление поперечного перемещения	горизонтально, по борту
Макс. количество циклов изгиба	8000000
Радиус изгиба	75 мм
Скорость поперечного перемещения	4 м/с
Ускорение	4 м/с ²
Направление поперечного перемещения	вертикально, по борту
Макс. количество циклов изгиба	10000000
Радиус изгиба	50 мм
Прочие характеристики	не содержит силикона
Без галогенов	да
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-30 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Плоский кабель - VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - 1404883

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------
