

Антенный кабель - RAD-CAB-EF393-15M - 2885634

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 4,3 / 8,3 / 14,8 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 15 м



На рисунке показан вариант изделия

Преимущества для Вас

- ✓ Простая прокладка благодаря гибким внутренним проводникам
- ✓ устойчива к УФ-излучению
- ✓ Маслостойкость
- ✓ Без галогенов
- ✓ Не поддерживает горение

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 081573
GTIN	4046356081573
Вес/шт. (без упаковки)	2 674,000 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	15 м
Наружный диаметр	10,00 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 105 °C

Общие сведения

Подключение 1	Штыревой разъем
Тип подключения	N (штыревой)

Антенный кабель - RAD-CAB-EF393-15M - 2885634

Технические данные

Общие сведения

Указание	с обеих сторон
Тип подключения	N (штыревой)
Тип кабеля	EF 393
Внешняя оболочка, материал	RADOX®(LSFH)
Внешняя оболочка, цвет	черный
минимальный радиус изгиба	50,00 мм
Диапазон частот	0,3 ГГц ... 6 ГГц
Импеданс	50 Ω

Ослабление

868 / 900 МГц	около 4,3 дБ
2,4 ГГц	8,3 дБ
5 ГГц	14,8 дБ

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------