

Запасной электронный модуль - IBS STME 24 BK-T - 2754367

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Запасной электронный модуль для IB ST (ZF) 24 BK-T

На фото показан модуль в сборе



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 017918 063122
GTIN	4017918063122
Вес/шт. (без упаковки)	350,800 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Окружающие условия	
Степень защиты	IP20
Общие сведения	
Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	350,8 г
Параметры подключения	
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Стандарты и предписания	
Подключение согласно стандарту	CUL
Environmental Product Compliance	

Lead 7439-92-1



Запасной электронный модуль - IBS STME 24 BK-T - 2754367

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 140324

EAC EAC-Zulassung

cULus Recognized

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com