

Расширитель KVM - VL KVM EXTENDER - 2404770

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Возможна передача сигналов клавиатуры, видео и мыши на расстояния до 90 м от ППК



Описание изделия

С помощью VL KVM EXTENDER... могут передаваться сигналы клавиатуры, видео и мыши на расстояния до 90 м от ППК. Он поддерживает сигналы Full HD и USB 2.0, в том числе клавиатуры, мыши, сенсорного экрана, и другие функции. Система состоит из соединенного с ППК передатчика и приемника, к которому подключены периферийные устройства. Передатчик и приемник соединены с помощью экранированного кабеля CAT6 и разъема RJ45.

Преимущества для Вас

- ✓ Светодиодные индикаторы: USB, Video, Link, Power
- ✓ Гибкость благодаря выносным решениям управления на расстоянии до 90 м
- ✓ Повышенная готовность установки за счет использования дисплеев пассивного типа
- ✓ Экономическая выгода благодаря отсутствию затрат на кабельную разводку и монтаж
- ✓ Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря чисто аппаратному решению

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 500089
GTIN	4055626500089
Вес/шт. (без упаковки)	1 600,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса A, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Общие сведения

Комплект поставки	Содержит VL KVM EXTENDER (TX), VL KVM EXTENDER (RX), кабель USB-A на USB-B, 1,8 м, кабель DP++, 1,8 м, и кабель USB-A на Micro-USB-B (для сервисного подключения)
Тип монтажа	Установка на монтажной рейке

Расширитель KVM - VL KVM EXTENDER - 2404770

Технические данные

Общие сведения

	Фронтальное встраивание
	Встраивание в электрошкаф
Масса	1 кг

Характеристики компьютера

Интерфейсы	1x USB 2.0, тип B (VL KVM EXTENDER (TX))
	3x USB 2.0, тип A (VL KVM EXTENDER (RX))
	1x Micro-USB B
	1x RJ45
Выход аналогового монитора	1 x DisplayPort
	1x DVI-D

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-30 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 % (относительная влажность, без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 % (относительная влажность, без выпадения конденсата)
Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27

Питание устройства

Блок питания	24 В DC $\pm$ 20 %
--------------	--------------------

Стандарты и предписания

Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
----------------	-------------------------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------