



Основные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium 32
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Communication option
Тип аксессуара/отдельной детали	Предохранительная плата eSM
Тип устройства или его аксессуаров	Предохранительная плата eSM
Совместимость изделий	Lexium 32
Назначение аксессуара/отдельной детали	Сервопривод
[Us] номинальное напряжение сети	24 V пост. ток (предел напряжения: 19...30 V)
Количество дискретных входов	11

Дополнительные характеристики

Количество дискретных выходов	7
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 5 B
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	>= 15 B
Защита от включения с обратной полярностью	Yes on input
Защита от короткого замыкания	Yes on output
Функция защиты	STO (безопасное выключение крутящего момента) SS1 (безопасная остановка 1) SS1 (безопасная остановка 2) SLS (безопасная ограниченная скорость) SOS (безопасная остановка работы)
Уровень безопасности	SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508 PL = e в соответствии с ISO 13849-1 SILCL 3 в соответствии с EN/IEC 62061

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61508 EN/IEC 62061
-----------	------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---