

## Тестовый штекер - FAME-TPC 6+1 - 3074258

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, цвет: серый

### Преимущества для Вас

- ✓ Контрольные блоки являются универсальным вариантом как для преобразователей напряжения, так и для преобразователей тока
- ✓ Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многократного использования
- ✓ Прочный контрольный штекер гарантирует удобство использования и имеет возможности фиксации для подсоединяемых контрольных проводников

COMPLETE 360

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 380070 |
| GTIN                   | 4055626380070                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 326,500 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Полюсов                                        | 7       |
| Потенциалы                                     | 7       |
| Цвет                                           | серый   |
| Изоляционный материал                          | PA      |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94          | V0      |
| Максимальный ток нагрузки                      | 24 A    |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |

#### Размеры

|             |        |
|-------------|--------|
| Размер шага | 8,2 мм |
|-------------|--------|

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

## Тестовый штекер - FAME-TPC 6+1 - 3074258

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

|  |                |
|--|----------------|
|  | Lead 7439-92-1 |
|--|----------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|