

## Опора - AB-SK 65-D INSULATED - 3040889

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, длина: 150 мм, ширина: 8,2 мм, полюсов: 2, цвет: серый



### Преимущества для Вас

- Два варианта длины
- Двойные опорные стойки для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
- Для монтажа клемм для подключения экрана SK

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 903589
GTIN	4017918903589
Вес/шт. (без упаковки)	18,270 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	150 мм
Ширина (a)	8,2 мм

#### Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA
Изоляционный материал	PA

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

## Опора - AB-SK 65-D INSULATED - 3040889

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений