

Корпус - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D7, Крепление производится одной защелкой, материал: PA, длина кабеля: 1, прямое, высота: 77,6 мм, кабельный ввод: с, патрубок: Нет, 1x M20, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 159966
GTIN	4055626159966
Вес/шт. (без упаковки)	24,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	77,6 мм
Ширина	34,2 мм
Длина	26,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Наружный диаметр кабеля	4 мм ... 10 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Момент затяжки	Крепежные винты

Корпус - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255

Технические данные

Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	РА
Материал крепления	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (Полиамидный корпус)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------
