

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 15 HD/F-SH - 5604603

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъем D-SUB, 15-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1,2,3,...0,140,15 на винтовой клемме

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 685221
GTIN	4046356685221
Вес/шт. (без упаковки)	76,700 GRM

Технические данные

Размеры

Макс. диаметр кабеля	12,7 мм
Мин. диаметр кабеля	4 мм
Ширина	16 мм
Высота	49,8 мм
Длина	61 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 80 °C
Высота	5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	48 В AC/DC
Номинальный ток I_N	1 А
Сигнал	точка-точка
Циклы установки	> 50
Крепежные винты SUBCON	4-40 UNC

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 15 HD/F-SH - 5604603

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки	0,4 Нм
Материал корпуса	ABS, с металлическим покрытием
Расположение выводов	все соединения по схеме 1:1 и винтовые клеммы

Характеристики клемм

Подключение	Штекерная часть разъема D-SUB
Полюсов	15
Тип подключения	коммутационная плата D-SUB High Density

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»