

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель RJ45, степень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: PA, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 23, кабельный отвод: прямое, цвет: черный

Преимущества для Вас

- ✓ подготовка без специального инструмента
- ✓ UL
- ✓ Расположение жестких и гибких жил (1- и 7-проводочные)

RoHS

Ethernet Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 138536
GTIN	4046356138536
Вес/шт. (без упаковки)	11,600 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 1000
Тип подключения	Быстрый зажим IDC
Сечение проводников	0,13 мм² ... 0,25 мм² (жесткий) 0,14 мм² ... 0,25 мм² (гибкий)
Сечение AWG	26 ... 23 (жесткий) 26 ... 23 (гибкий)
Макс. диаметр кабеля	4,5 мм ... 8 мм
Наружный диаметр кабеля	4,5 мм ... 8 мм
Кабельный отвод	прямое
Цвет	черный

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008

Технические данные

Механические характеристики

Степень защиты	IP20
Конструкция	RJ45, IP20
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Au/Ni
Материал	Пластмасса
Высота	14,6 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Номинальное напряжение U_N	50 В
Номинальный ток I_N	1,75 А
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Характеристика передачи GRP	CAT5 (МЭК 11801:2002) CAT5 (МЭК 11801:2002)
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Диапазон частот	100 МГц
Расчетный ток	1,75 А
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	1
Переходное сопротивление	0,001 Ω (Проводник - IDC)
	0,005 Ω (Гибкий проводник - IDC)
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 335024

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 335024

EAC



B.01742

cULus Listed

