

## Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/10-GF-3,5 - 1843305

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)


Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ✓ Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
- ✓ Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
- ✓ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 017918 112493 |
| GTIN                     | 4017918112493                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 3,290 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Длина [ l ]           | 7,25 мм |
| Ширина                | 45,3 мм |
| Размер шага           | 3,5 мм  |
| Размер a              | 31,5 мм |
| Ширина [ w ]          | 45,3 мм |
| Высота [ h ]          | 12,6 мм |
| Высота                | 9,2 мм  |
| Длина штыря под пайку | 3,4 мм  |

## Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/10-GF-3,5 - 1843305

### Технические данные

#### Размеры

|               |              |
|---------------|--------------|
| Размеры штыря | 0,8 x 0,8 мм |
| Длина         | 7,25 мм      |

#### Общие сведения

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Серия изделий                           | MCV 1,5/...-GF |
| Группа изоляционного материала          | IIIa           |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ         |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ         |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 2,5 кВ         |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 160 В          |
| Расчетное напряжение (III/2)            | 160 В          |
| Расчетное напряжение (II/2)             | 250 В          |
| Подключение согласно стандарту          | EN-VDE         |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>          | 8 А            |
| Максимальный ток нагрузки               | 8 А            |
| Изоляционный материал                   | PBT            |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94   | V0             |
| Цвет                                    | зеленый        |
| Полюсов                                 | 10             |

#### Стандарты и предписания

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE |
|                                       | CSA    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0     |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/10-GF-3,5 - 1843305

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                       |       |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                   |       |
| Номинальный ток IN        | 8 А                                                                               | 8 А                                                                                                                                     |       |

|                           |                                                                                   |                                                           |                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| IECEE CB Scheme           |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-60987-B1B2 |
|                           |                                                                                   |                                                           |                |
| Номинальное напряжение UN | 160 В                                                                             |                                                           |                |
| Номинальный ток IN        | 8 А                                                                               |                                                           |                |

|                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40011723 |
|                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Номинальное напряжение UN                  | 160 В                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Номинальный ток IN                         | 8 А                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |          |

|     |                                                                                     |  |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| EAC |  |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20110128 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 8 А                                                                                 | 8 А                                                                                                                                                   |                 |