

## Бухта кабеля - SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 - 1550672

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Бухта кабеля, ПВХ, черный цвет, 5-жильный кабель, экранированный, цвет жил: коричневый, белый, синий, черный, серый, длина кабеля: 100 м

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 170482 |
| GTIN                   | 4046356170482                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 5 228,000 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|              |       |
|--------------|-------|
| Длина кабеля | 100 м |
|--------------|-------|

#### Общие сведения

|         |   |
|---------|---|
| Полюсов | 5 |
|---------|---|

#### Кабель

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Тип кабеля                           | ПВХ черного цвета                           |
| Тип кабеля (краткое обозначение)     | ПВХ                                         |
| Сечение провода                      | 5x 0,34 мм <sup>2</sup> (Сигнальный провод) |
| AWG, сигнальная линия                | 22                                          |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм                                 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию     | 1,35 мм ±0,02 мм                            |
| Толщина стенки, изоляция             | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы)                   |
|                                      | ≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка)                |
| Цвета жил                            | черный, коричневый, синий, белый, серый     |
| Общая скрутка                        | 5 проводов с наполнителем для сердечника    |
| Экранировка                          | Оплетка из оцинкованной медной проволоки    |

## Бухта кабеля - SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 - 1550672

### Технические данные

#### Кабель

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| защитный экран оптоволоконного кабеля           | 85 %                                             |
| Внешняя оболочка, цвет                          | черный RAL 9005                                  |
| Наружный диаметр кабеля D                       | 5,9 мм ±0,2 мм                                   |
| Масса кабеля                                    | 55 кг/км                                         |
| Внешняя оболочка, материал                      | ПВХ                                              |
| Наполнитель                                     | ПВХ                                              |
| Материал, изоляция проводника                   | ПВХ                                              |
| Материал проводника                             | медный гибкий провод                             |
| Сопротивление изоляции                          | ≥ 10 МΩ*км (при 20 °C)                           |
| Сопротивление кабеля                            | ≤ 58 Ом/км (при 20 °C)                           |
| Номинальное напряжение, проводник               | ≤ 300 В                                          |
| Испытательное напряжение, проводник             | ≥ 3000 В                                         |
| Негорючесть                                     | согласно UL стиль 2464                           |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
|                                                 | -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

#### ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ЕАС |  | RU C-<br>DE.AI30.B.00767 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|