

CH22x58 gG 16A/690V



Особенности

Артикул	002640009
Наименование	CH22x58 gG 16A/690V
Вес	52
Группа	Цилиндрические предохранители gG
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ас (V)	690
Номинальный ток	16
Тип	CH
Типоразмер	CH22
Отключающая способность ас (кА)	80
Размеры	22x58

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	16A
Размер	22x58 mm
Номинальное напряжение	АС 690 V
С бойком/с ударником	


Характеристики токов отключения

Time current characteristics I/t, gG CH22




Технические характеристики

Melting energy characteristics I²t
CH22



Габаритные размеры



	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1