

Распределитель потенциала - VIP-2/SC/PDM-2/32 - 2315272

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE для распределения питания с двумя шинами для распределения потенциалов (P1, P2), устанавливается на монтажную рейку NS 35. Ширина модуля 90,8 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Маркировка по порядку
- ✓ Отдельное питание
- ✓ Два полюса



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 313094
GTIN	4046356313094
Вес/шт. (без упаковки)	94,000 GRM

Технические данные

Указание

Тип указания	С изолированным корпусом
Указание	Полиамид PA, неусиленный, распределительные клеммные блоки из ПВХ

Размеры

Ширина	90,8 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	50 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Распределитель потенциала - VIP-2/SC/PDM-2/32 - 2315272

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC/DC
Макс. нагрузочная способность на ответвление	15 А
Суммарный ток	30 А (на потенциал)
Разъем для подачи потенциала	на каждый потенциал (P1, P2) 2 питающие / 16 распределительных клемм
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	2
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 6 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 10

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Распределение
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Количество точек подключения	32
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	2,2 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Распределитель потенциала - VIP-2/SC/PDM-2/32 - 2315272

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		12 А	
мм²/AWG/kcmil		30-12	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		12 А	
мм²/AWG/kcmil		30-12	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		12 А	
мм²/AWG/kcmil		30-12	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Распределитель потенциала - VIP-2/SC/PDM-2/32 - 2315272

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>