

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-SET - 2702439

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с длиной волны 1310/1550 нм.

Описание изделия

Комплект модулей SFP WDM для передачи данных со скоростью 100 Мбит/с при длине волны 310/1550 нм и максимальной дальности передачи 20 км.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 189154
GTIN	4055626189154
Вес/шт. (без упаковки)	64,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	13,7 мм
Высота	8,95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)

Интерфейсы

Интерфейс	Ethernet LWL (оптоволок. кб.)
Количество портов	1 (Одномодовый LC)
Среда передачи	Одномодовое стекловолокно
Скорость передачи данных	100 Мбит/с
Дальность передачи	20 км (Стекловолокно 9/125)
Длина волны	1310 nm / 1550 nm (TX)

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-SET - 2702439

Технические данные

Интерфейсы

	1550 nm / 1310 nm (RX)
Сигнальные светодиодные индикаторы	в зависимости от устройства Factoryline

Функция

Основные функции	Модуль SFP в качестве оптического порта
Отображение состояний и диагностики	С помощью устройства Factoryline

Электропитание

Электропитание	3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)
Потребляемый ток, макс.	300 мА
Потребляемый ток	300 мА

Общие сведения

Тип монтажа	Установка в слот SFP
Исполнение AX	Устройство Factoryline со слотом SFP
Вес нетто	64,6 г
Материал корпуса	Металл

Содержимое комплекта

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-A - 2702437



Модуль FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с длиной волны 1310/1550 нм.

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-B - 2702438



Модуль FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с длиной волны 1550/1310 нм.

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / LR / BSH / RINA

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-SET - 2702439

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000YV
LR		http://www.lr.org/en	17/20056
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	Nr. 966
RINA		http://www.rina.org/en	ELE205816XG