

Монтажная рама D-SUB - VS-09-A-GC-BU/BU - 1689695

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Монтажная рама D-SUB, размер 1, с 9 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, адаптер, экранированный, степень защиты IP67

Преимущества для Вас

- ✓ Разъем D-SUB 9
- Простота монтажа





Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	4 017918 929046
GTIN	4017918929046
Вес/шт. (без упаковки)	19,170 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	9
Циклы установки	≥ 200
Цвет	серый
Степень защиты	IP67
Конструкция	D-SUB 9
Типоразмер корпуса	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 80 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0



Монтажная рама D-SUB - VS-09-A-GC-BU/BU - 1689695

Технические данные

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Au/Ni
Материал	Пластмасса
Материал уплотнения	Плоское уплотнение: NBR; профилированное уплотн.: EPDM
Материал, уплотнение	Плоское уплотнение: NBR; профилированное уплотн.: EPDM
Высота	54 мм

Электрические характеристики

Полюсов	9
Расчетный ток	5 A
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	125 B

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC [A]