

Тестовый штекер - MPS-MT/ 4MM - 3048577

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- ✓ Контрольный штекер соединяется с любыми контрольными гнездами диаметром 4 мм
- ✓ Контрольный штекер, состоящий из двух элементов, для индивидуального подбора цветов штекеров

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 072779
GTIN	4046356072779
Вес/шт. (без упаковки)	1,940 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	26 мм
Длина контактной зоны	8,4 мм
Диаметр штыря	4,4 мм
Указание по размерам	Длина без изоляционной гильзы

Общие сведения

Цвет	серебристый
Номинальное напряжение U _N	60 В DC (30 В AC)
Номинальный ток I _N	16 А

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Тестовый штекер - MPS-MT/ 4MM - 3048577

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------