

# KZS-2M A C6/0.01



## Особенности

Артикул	002173231
Наименование	KZS-2M A C6/0.01
Вес	225
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	6
Номинальный ток утечки (А)	0,01
Тип тока	Тип А
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-2M Дифференциальный автоматический выключатель, 2 модуля, тип А и АС
Тип ошибки сигнализация	Нет

Веб-страница продукта

## Другая документация



Руководство по эксплуатации  
 CE сертификат  
 Технические данные  
 3D Model





## ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	6 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Номинальный ток утечки	0,01A
Тип тока утечки	Прочее
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1

Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Количество полюсов (общее)	1+N

## Габаритные размеры



## Обозначение/Подключение

