

Чип для связи с ведомым устройством - IBS SUPI 3 LS - 2746977

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Компонент для связи с ведомым устройством (Slave-Protokoll-Chip), для INTERBUS



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	160 stk
Минимальный объем заказа	160 stk
GTIN	 4 017918 472788
GTIN	4017918472788
Вес/шт. (без упаковки)	3,250 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	12 мм
Глубина	12 мм
Длина	12 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	5 °C ... 30 °C (при макс. 60 %)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (При влажности воздуха в рабочем режиме не более 75 %)

Модуль

IS - напряжение питания	5 В DC $\pm$ 10 % (DC)
Потребляемый ток, типовой	40 мА
Тип подключения	Удаленная шина / локальная шина
Интерфейс	INTERBUS
Длина внутренних данных	32 бит внутрен., возможно внешнее расширение

Общие сведения

Чип для связи с ведомым устройством - IBS SUPI 3 LS - 2746977

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	TQFP 44
-------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений