

Вентилятор - RFC DUAL-FAN - 2730239

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль воздушного охлаждения для удаленного полевого контроллера RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Преимущества для Вас

- ✓ Обеспечение оптимального теплообмена для контроллеров RFC 4xx
- ✓ Простота монтажа
- ✓ Отсутствие необходимости в техническом обслуживании в процессе эксплуатации
- ✓ Пдача питания через RFC4xx

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 818746
GTIN	4017918818746
Вес/шт. (без упаковки)	170,400 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 55 °C
---	----------------

Общие сведения

Электропитание	24 В DC
----------------	---------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Вентилятор - RFC DUAL-FAN - 2730239

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized	
------------------	---