

ETITEC S C-PV 75/20



Особенности

Артикул	002445302
Наименование	ETITEC S C-PV 75/20
Вес	130
Группа	Ограничители перенапряжения для PV
Назначение	Устройства защиты от перенапряжений
Тип	C
Количество полюсов	2
Стандарты iec vde	II / C
$I_{max}(8/20)$ [kA]	25
Номинальное рабочее напряжение (V)	75
RC	Нет
Серия	ETITEC S C-PV Ограничители перенапряжения

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
 Руководство по эксплуатации
 Технические данные



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
С удаленным сигналом	
Конструктивный размер	2 modular spacing
Уровень защиты напряжения	0.6kV
Тип полей	2
Максимальное постоянное напряжение переменного тока	V
Номинальный сброс импульсного тока (8/20)	20kA
Номинальное напряжение переменного тока	V
Номинальное напряжение постоянного тока	75V
Конфигурация системы	Прочее
Тип категории 2	true
Уровень защиты напряжения L-N	kV
Сигнал на устройстве	Визуальный
Максимальное постоянное напряжение	75V

постоянного тока

Максимальное фотоэлектрическое напряжение	75V
Уровень защиты напряжения N-PE	kV
Встроенный резервный предохранитель	
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm ²
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm ²