

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Набор штекерных соединителей EVO, серия B6, пластиковый корпус, состоящий из: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, пластиковый корпус

Преимущества для Вас

- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Устанавливаемая маркировочная табличка



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 777759
GTIN	4046356777759
Вес/шт. (без упаковки)	315,100 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	6+PE
Конструкция	B6
Тип подключения	Зажимы Push-in
Кабельный отвод	прямое
	боковое

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты корпуса	IP66
	12 (UL 50e)
Способ подключения	Зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А
Сечение проводников	0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником)
Сечение AWG	26 ... 14 (с кабельным наконечником)
Наружный диаметр кабеля	7 мм ... 13 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	РА
Материал, держатель контакта	РС
Материал, защелка	РА
Защитная крышка встроена	да

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B06-I-PT-F - 1407727



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B6, 6 контактов + PE, разъем Push-in

Модуль для контактов - HC-B06-I-PT-M - 1407728



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B6, 6 контактов + PE, разъем Push-in

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Содержимое комплекта

Корпус - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622



Монтажный корпус HEAVYCON EVO из пластика, В6, с продольной защелкой, высота 30,5 мм, с плоским уплотнением и защитной крышкой

Корпус - HC-EVO-B06-HLFS-PLBK - 1407619



Сальниковый корпус HEAVYCON EVO из пластика, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, В6, крепление одной защелкой, высота 60,5 мм, без винтового соединения EVO

Кабельный ввод - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M20, диаметр проводника 7 ... 13 мм

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Сертификаты

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------