

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCS- RUGGED-200/230 - 2799885

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабель PCF, дуплекс 200 мкм / 230 мкм, товар на метры, без штекера, для прокладки в стационарных установках и машинах

Преимущества для Вас

- ✓ Прочный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
- ✓ Для применения в помещении
- ✓ Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
- ✓ Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
- ✓ Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
- ✓ Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 m
GTIN	 4 017918 074159
GTIN	4017918074159
Вес/шт. (без упаковки)	47,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Волокно	HCS, 200/230 мкм
Диаметр кабеля	8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 70 °C (с разъемом для быстрого монтажа)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Высота	5000 м

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

Технические данные

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый
Волокно	HCS, 200/230 мкм

Параметры проводников

Тип кабеля	PCF
Условное обозначение кабеля	I-VH11Y 2K200/230 HCS
Длина кабеля	На выбор (1,0 ... 2000,0 м)
Наружный диаметр кабеля	8 мм
Цвета жил	красный/зеленый
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый
Внешняя оболочка, материал	PUR
Масса кабеля	54 кг/км
Радиус изгиба отдельного элемента	30 мм (кратковременный) 50 мм (постоянно)
Радиус изгиба общего кабеля	60 мм (кратковременный) 60 мм (постоянно)
Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Тип прокладки	Для помещений
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Маслостойкость	IRM 902 № 2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1
Волокно	HCS, 200/230 мкм

Ослабление

660 nm	10 дБ/км
850 nm	8 дБ/км

Стандарты и предписания

Маслостойкость	IRM 902 № 2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1
Стойкость к УФ-излучению	500 часов, согласно DIN EN ISO 4892-2
Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок	согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Данные по огнестойкости	1,72 МДж/м (0,48 кВтч/м)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

