

## Корпус - HC-STA-D07-SHOWS-1SGM20-PL-BK - 1419267


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус D7, с одной защелкой, материал: PA, длина кабеля: 1, боковое, высота: 27,9 мм, кабельный ввод: с, патрубок: Нет, 1x M20, Стандартн., открытое дно



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 160184
GTIN	4055626160184
Вес/шт. (без упаковки)	30,400 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	27,9 мм
Ширина	38 мм
Длина	24,2 мм
Наружный диаметр кабеля	4 мм ... 10 мм
Длина, монтажный вырез	21 мм
Ширина Монтажный вырез	21 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с одной защелкой

# Корпус - HC-STA-D07-SHOWS-1SGM20-PL-BK - 1419267

## Технические данные

### Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0 (Полиамидный корпус)

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	6196614 HH
----	--	---	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------