

Розетка - EMG 45-SD-D/LA/SI YE - 2940825

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Розетка для установки на монтажную рейку с держателем плавкого предохранителя с газоразрядным индикатором, модуль рассчитан на ток 6,3 А, размер 5 x 20 мм, цвет корпуса желтый



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 017918 080266
GTIN	4017918080266
Вес/шт. (без упаковки)	106,390 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	45 мм
Высота	75 мм
Глубина	70,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC
Номинальный ток I_N	6,3 А
Индикатор состояния	Газоразрядные или светодиодные индикаторы с добавочными резисторами
Материал, контакт	CuZn37
Может применяться в странах со следующими кодами	D
Цвет	желтый
Изоляционный материал	PC-F

Розетка - EMG 45-SD-D/LA/SI YE - 2940825

Технические данные

Общие сведения

Стандарты / нормативные документы	МЭК 83
	DIN 49440-1

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 83
	DIN 49440-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

