



Предохранитель, высокая скорость, 900 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Каталог № 170M4019

## Программа поставок

|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель  |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель  |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 900   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V  |
| Типоразмер   |   |    | DIN 1   |
| Типоразмер   |   |    | 53 x 53 x 108 мм  |
| Категория применения                                 |   |    | aR  |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор   |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников  |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | DIN<br>IEC  |
| Форма  |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания                                |   |    | DIN 43653<br>IEC 60269-4  |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720014_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720014_170M.pdf</a> |
|-----------------------------|---|