

Разделительная пластина - PLC-ATP BK - 2966841

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Изоляционная пластина, толщина 2 мм, устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC. Служит для: оптической развязки групп, безопасного разделения различных напряжений расположенных рядом интерфейсных модулей PLC в соотв. с DIN VDE 0106-101, разделения

Описание изделия

Изоляционная пластина, толщина 2 мм, устанавливается в начале и конце каждой клеммной колодки PLC. Служит для оптической развязки групп, безопасной развязки различных напряжений расположенных рядом интерфейсных модулей PLC в соотв. с DIN VDE 0106-101, разделения расположенных рядом мостиков с различными потенциалами, разделения интерфейсных модулей PLC при напряжении > 250 В, цвет: черный



Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 017918 130664
GTIN	4017918130664
Вес/шт. (без упаковки)	12,650 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	2 мм
Высота	80 мм
Глубина	94 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Разделительная пластина - PLC-ATP ВК - 2966841

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

PRS / GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
-----	---	---	-------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	46016-03 HH
----	--	---	-------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>