

Сетевой кабель - VS-OE-OE-94D-100,0 - 1416334

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сетевой кабель, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), 8-полюсн., ПВХ (усиленный) стойкий к УФ-излучению, иссиня-чёрный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к свободный конец, длина кабеля: 100 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 474559
GTIN	4046356474559
Вес/шт. (без упаковки)	4 790,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	100 м
--------------	-------

Общие характеристики

Полюсов	8
Тип сигнала/категория	Ethernet CAT5, 1 Гбит/с

Кабель

Тип кабеля	Ethernet
Тип кабеля (краткое обозначение)	94D
UL AWM Style	2464 (80 °C / 300 V)
Тип сигнала/категория	Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 1 Гбит/с
Конструкция кабеля	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Сечение провода	4x 2x 0,14 мм ²
AWG, сигнальная линия	26
Конструкция кабеля, сигнальная линия	7x 0,16 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	0,98 мм ±0,05 мм

Сетевой кабель - VS-OE-OE-94D-100,0 - 1416334

Технические данные

Кабель

Цвета жил	белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый
Скрутка пары	2 проводника для пары
Общая скрутка	4 пары с продольной скруткой
Экранировка	Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием, оплетка из оцинкованной медной проволоки
защитный экран оптоволоконного кабеля	85 %
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Толщина стенок внешней оболочки	0,8 мм
Наружный диаметр кабеля D	6,4 мм ±0,2 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	30 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	60 мм
Прочность на разрыв GRP	80 Н
Внешняя оболочка, материал	ПВХ (усиленный) стойкий к УФ-излучению
Материал, изоляция проводника	PP
Материал проводника	медный гибкий провод
Сопротивление изоляции	≥ 5 ГΩ*км
Сопротивление кабеля	< 140 Ом/км
Проводники - емкость	< 56 нФ/км
Волновое сопротивление	100 Ω ±15 Ω (при 4 ... 100 МГц)
Скорость передачи сигнала	0,6 с
Номинальное напряжение, проводник	72 В DC
	300 В AC
Испытательное напряжение, фаза / фаза	2500 В DC (2 с)
Испытательное напряжение, фаза / экран	2500 В DC (2 с)
Негорючесть	согласно VW-1
Маслостойкость	согласно МЭК 60811-2-1
Стойкость, прочие данные	устойчив к УФ-излучению согласно UL 1581, раздел 1200
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (при прокладке)	0 °C ... 50 °C

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сетевой кабель - VS-OE-OE-94D-100,0 - 1416334

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>