

R 40-31 230V



Особенности

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Артикул | 002463420 |
| Наименование | R 40-31 230V |
| Вес | .373 |
| Группа | Контакторы модульные |
| Назначение | Модульные контакторы |
| Типоразмер | 4p, 3-modules |
| Количество NC контактов | 1 |
| Категория | AC |
| Серия | R |

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Глубина ниши для монтажа | 60mm |
| Количество нормально открытых контактов | 3 |
| Количество нормально закрытых контактов | 1 |
| Номинальное рабочее напряжение | 440 - 440V |
| Конструктивный размер | 4p, 3-modules |
| Количество расширений модуля | 3 |
| Категория применения | 1 |
| Максимальная мощность ламп накаливания | 6000W |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп | 2975VA |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно) | 5280VA |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные) | 2805VA |
| С ручным управлением | FALSE |
| Тип напряжения(цепь управления) | Переменный ток (AC) |
| Тип напряжения(рабочее напряжение) | Переменный ток (AC) |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Номинальный рабочий ток | 40A |
| Дополнительные аксессуары | TRUE |
| Напряжение цепи управления | 220 - 240V |

Габаритные размеры

R40,R63

Limits 190,120

