

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 9001K43J35LGFG

## Переключатель 30мм 24В 3 позиции



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001K
Тип устройства или его аксессуаров	Illuminated selector switch
Краткое название устройства	9001K
Тип рукоятки	C фиксацией
Параметры управляющего устройства	Long handle green

### Дополнительные характеристики


Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.245 кг
Форма головки сигнального блока	Восьмиугольный
Операторские данные о положении	3 положения
Тип контактов	Без блока контактов
Механическая износостойкость	500000 циклы
Питание блока световой сигнализации	Прямой
Источник света	Светодиодная лампа
Цоколь лампы	BA 9s
Цвет блока световой сигнализации	Зеленый
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Совместимость продукта	9001KA1, монтаж на сторона 1 или 2
Комплектация изделия	Basic element

### Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------