

Пассивный модуль - FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS - 2314752

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Универсальный интерфейсный модуль с соединением по схеме 1:1 между 40-контактным системным разъемом и пружинными клеммами.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 155601
GTIN	4046356155601
Вес/шт. (без упаковки)	160,940 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	100 мм
Высота	126 мм
Глубина	68 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	24 В DC $\pm 10\%$
Макс. допустимый ток (на ответвление)	100 мА
Полюсов	40
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинный зажим

Пассивный модуль - FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS - 2314752

Технические данные

Параметры подключения

Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	1
Полюсов	40
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Момент затяжки	0,5 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	AAI543
	AAI141
	AAI143
	AAI835
	AAI841
	AAI135
	AAR181
	AAT141
	AAV141
	AAV142
	AAB841
	AAV542
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFAI141
	NFAI43
	NFAI543
	NFAI135
	NFAP135
	NFAV141
	NFAV142
	NFAV542
	NFAB841
	NFAI841
	NFAI835

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Степень загрязнения	2

Пассивный модуль - FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS - 2314752

Технические данные

Стандарты и предписания

Категория перенапряжения	III
--------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------