

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Набор разъемов EVO, серии B10, металлический корпус, состоит из: сальникового корпуса 1411455, блочного корпуса 1411322, соединения EVO 1411446, штыревой контактной вставки 1407730, гнездовой контактной вставки 1407729



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 932882
GTIN	4046356932882
Вес/шт. (без упаковки)	499,220 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	10+PE
Конструкция	B10
Тип подключения	Зажимы Push-in
Кабельный отвод	прямое
	боковое
Степень защиты корпуса	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Способ подключения	Зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А
Сечение проводников	0,14 мм ² ... 2,5 мм ² (с кабельным наконечником)

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

Технические данные

Общие сведения

Сечение AWG	26 ... 14
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 16 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Длина, монтажный вырез	65 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл., коррозионностойкий
Материал, держатель контакта	PA
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	нет

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B10-I-PT-F - 1407729



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B10, 10 контактов + PE, разъем Push-in

Модуль для контактов - HC-B10-I-PT-M - 1407730



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B10, 10 контактов + PE, разъем Push-in

Корпус - HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - 1411455



Сальниковый корпус HEAVYCON EVO, исполнение с ЭМС, без порошкового покрытия, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B10, для поперечной защелки, высота 64 мм, без соединения EVO.

Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

Содержимое комплекта

Корпус - HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - 1411322



Блочный корпус HEAVYCON B10, с поперечной защелкой, с плоским уплотнением, стойкий к морской воде алюминий, проводящее профильное уплотнение

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



Кабельное резьбовое соединение EVO с ЭМВ и байонетным разъемом, серия В, размер M25, диаметр проводника 11-16 мм

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102