

Активный модуль - UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180 - 2311373

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



32-канальный релейный модуль с винтовыми клеммами и резервной схемой питания. Предназначен для плат Yokogawa ADV551 и ADV561.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 317740
GTIN	4046356317740
Вес/шт. (без упаковки)	831,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание	Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором.

Размеры

Ширина	240 мм
Высота	126 мм
Глубина	65 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,9 ... 1,1

Активный модуль - UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180 - 2311373

Технические данные

Входные данные

Типовой входной ток при U_N	15,6 мА $\pm 20\%$
-------------------------------	--------------------

Выходные данные

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
Максимальное напряжение переключения	30 В AC
	36 В DC
Минимальное напряжение переключения	100 мВ, AC/DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	50 мА
Минимальный коммутационный ток	10 мА
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	1,2 Вт (при 24 В DC)

Общие сведения

Количество каналов	32
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинный зажим
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	26 ... 14

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Момент затяжки	0,5 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	ADV551
	ADV561
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFDV551
	NFDV561

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Активный модуль - UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180 - 2311373

Технические данные

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR 13631
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		4 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------