

Компоненты для проходного монтажа - ICC25-H/4R5,0-7035 - 2203903


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, Изделие с боковым расположением выводов

Преимущества для Вас

- ✓ Рассчитаны на интеграцию в процесс пайки волной припоя
- ✓ Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим
- ✓ Гибкие возможности кодировки для надежной защиты от неправильного подключения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 055626 466088
GTIN	4055626466088
Вес/шт. (без упаковки)	5,400 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	20,35 мм
Ширина	25 мм
Размер шага	5 мм
Ширина [w]	25 мм
Высота [h]	22,4 мм
Длина штыря под пайку	3,5 мм
Длина	20,35 мм

Общие сведения

Серия изделий	ICC25-H/..R
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ

Компоненты для проходного монтажа - ICC25-H/4R5,0-7035 - 2203903

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Номинальный ток I_N	16 А
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	светло-серый
Полюсов	4

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20181123
	D	B	
Номинальное напряжение UN	150 В	300 В	
Номинальный ток IN	15 А	16 А	

