Технические характеристики продукта
Характеристики

81141
Бытовая розетка для Kedra IP65 2п+т 10/16А, 250 В нем

Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Краткое название устройства	Розетка PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	2P + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Бытовой Немецкий

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10 A 16 A
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
Материал вилки, розетки	Корпус : самозатухающий конструкционный полимер
Материал контактов	Выводы : нержавеющая сталь Пружины : нержавеющая сталь
Тип крышки	Крышка
Тип монтажа	Открытый
Исполнение выключателя	Монтаж на панели
Присоединения	Невыпадающ. винты
Масса продукта	0.112 кг
Размеры основания	65 x 85 mm
Высота	85 мм
Ширина	65 мм
Глубина	45.2 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Рабочая температура окружающей среды	35 °C (86400 с) -25...40 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки