

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Опорные рейки, для установки на монтажную рейку NS NS 35/7,5, используются для закрепления защитного профиля АР-МЕ



Преимущества для Вас

- ✓ Держатель АРТ-МЕ используется в качестве разделительной пластины или промежуточной опоры для длинных клеммных колодок

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 324700
GTIN	4046356324700
Вес/шт. (без упаковки)	19,600 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	138 мм
Ширина (a)	2,2 мм
Высота (c)	69 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	РА
Результат	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Технические данные

Общие сведения

Класс I	2
Класс F	2
Воспламеняемость поверхности (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3
R26	HL 1 - HL 3

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений