Технические характеристики продукта Характеристики

BMXFTW501S Кабель ftb 20-провод., 5м, shielded





S. Carrier	
Основные характеристики	
Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon M340
Гип аксессуара/отдельной детали	Готовый шнур
Совместимость изделий	BMXAMI0410
	BMXAMM0600 BMXAMO0210
Электрическое соединение	1 конец кабеля со свободными жилами, имеющими цветовую маркировку в соответствии с DIN
	47100 1 съемный клеммный блок 20 каналов сторона модуля
	5 M
] Ополнительные характеристи	ки
Масса продукта	0.7 кг
Экологичность предложения	
Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Јиректива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 0840 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	🗹 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	<mark>⊈</mark> Экологический профиль продукта
1нструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
арантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.7 кг		

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 0840 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	☑Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
	🚰 Экологический профиль продукта	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки