

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421126

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель RJ45, степень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), материал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: прямое

Преимущества для Вас

- ✓ подготовка без специального инструмента
- ✓ One-Piece Design
- ✓ AWG 23-22
- ✓ Экранирование на 360°
- ✓ Высокая ударо- и вибростойкость



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 254654
GTIN	4055626254654
Вес/шт. (без упаковки)	28,590 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Быстрый зажим IDC
Сечение проводников	0,23 мм² ... 0,32 мм² (жесткий)
	0,23 мм² ... 0,36 мм² (гибкий)
Сечение AWG	23 ... 22 (жесткий)
	23 ... 22 (гибкий)
Макс. диаметр кабеля	5 мм ... 9 мм
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 9 мм

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421126

Технические данные

Механические характеристики

Кабельный отвод	прямое
Диаметр проводника вкл. изоляцию	≤ 1,6 мм
Степень защиты	IP20
Конструкция	RJ45, IP20
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал, держатель контакта	PC
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Au/Ni
Высота	14,4 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Характеристика передачи GRP	CAT5 (МЭК 11801:2002) CAT5 (МЭК 11801:2002)
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Диапазон частот	до 100 МГц
Расчетный ток	1,75 А
Категория перенапряжения	I
Переходное сопротивление	0,001 Ω (Проводник - IDC)
	0,005 Ω (Гибкий проводник - IDC)
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - 1421126

Сертификаты

Сертификаты

cULus Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335024-20170228	
Номинальное напряжение UN	56,5 В
Номинальный ток IN	0,175 А

EAC 	B.01742
---	---------