

Модуль для контактов - VC-AML 6 - 1853531

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль контактных вставок, для монтажных рам, подключение к печатной плате с разворотом на 90°, 6-полюсный, 250 В / 10 А

Преимущества для Вас

- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Проверенная на практике технология COMBICON
- ✓ Прямое подключение печатной платы
- ✓ Кодирование для защиты от перепутывания

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 132897
GTIN	4017918132897
Вес/шт. (без упаковки)	5,400 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.
Способ подключения	Подключение пайкой
	Подключение пайкой
Степень загрязнения	3
Полюсов	6
Циклы установки	≥ 100

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA 6.6
------------------	--------

Модуль для контактов - VC-AML 6 - 1853531

Технические данные

Данные о материале

Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	оцинкованный
Материал, держатель контакта	РА

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
	4 кВ
Расчетный ток	10 А

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN	250 В		
Номинальный ток IN	8 А		

Модуль для контактов - VC-AML 6 - 1853531

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		8 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---