

Кабель D-SUB - VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - 1656262

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый кабель D-SUB, экранированный, 15-полюсный, гибкий (7-проводочный), цвет кабеля RAL 7000 (серый), степень защиты IP20, головка 1 с розеткой (размер корпуса 2) и прямым вводом кабеля, головка 2 с вилкой (размер корпуса 2) и прямым вводом кабеля, длина: 1 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 029742
GTIN	4046356029742
Вес/шт. (без упаковки)	136,200 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	15
Циклы установки	≥ 50
Кабельный отвод	прямое
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Материал корпуса	ПВХ
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	позолоченный
Внешняя оболочка, материал	ПВХ

Электрические характеристики

Полюсов	15
Расчетный ток	1 A

Кабель D-SUB - VS-15-DSUB-20-LI-1,0 - 1656262

Технические данные

Электрические характеристики

Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	125 В

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

EAC		B.00767
-----	---	---------