

Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627602

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, C-Line черный / серый, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 B (AC), тип конструкции C-Line, кабель: 5 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: черный, область захвата: серый

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

- ☑ Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
- 🗹 Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
- 🗹 Проверено путем выборочного тестирования в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2
- ☑ Надежное функционирование блокировочного рычага с дополнительным уплотнением
- 🗹 Вода не проникает в кабель благодаря полной водонепроницаемости в продольной плоскости

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 342832
GTIN	4055626342832
Вес/шт. (без упаковки)	3 120,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Описание изделия

Тип изделия	Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком
Исполнение	C-Line черный / серый
Стандарты / нормативные документы	GB/T 20234.2-2015
	GB/T 18487.1-2015
Стандарт зарядки	GB/T
Режим заряда	Режим 3, случай С

Размеры



Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627602

Технические данные

Размеры

Ширина зарядного штекера электромобиля	58,00 мм
Высота зарядного штекера электромобиля	151,30 мм
Глубина зарядного штекера электромобиля	238,70 мм
Длина кабеля	5 м
Длина зачищаемой части провода	60 мм ±15 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C 80 °C
Макс. высота над уровнем моря	5000 м (выше уровня моря)
Степень защиты	IP55 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями)
	IP54 (Защитный колпачок)

Электрические характеристики

Зарядная мощность, макс.	24,39 кВт
Количество фаз	3
Количество, силовые контакты	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Расчетный ток силовых контактов	32 A
Расчетное напряжение силовых контактов	440 B
Количество сигнальных контактов	2 (CP, CC)
Расчетный ток сигнальных контактов	2 A
Расчетное напряжение сигнальных контактов	30 B AC
Вид передачи сигналов	Широтно-импульсная модуляции
Указание по типу подключения	Обжимной контакт, неразъемный
Кодировка резисторов	220 Ω + 3,3 кΩ (Рычаг активирован)
	220 Ω (Рычаг не активирован)

Механические характеристики

Циклы установки	> 10000
Усилие установки	< 100 H
Усилие съема	< 100 H

Design

Тип конструкции	C-Line
Цвет корпуса	черный
Цвет поверхности сопряжения	черный
Цвет области ручки	серый
Цвет элемента управления	серебристый
Цвет защитного колпачка	черный
Варианты заказчиков	На заказ

Материал



Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627602

Технические данные

Материал

Материал корпуса	Пластмасса
Материал области ручки	Мягкий пластик
Материал рычага управления	Металл
Материал защитный колпачок	Мягкий пластик
Материал вид при установке	Пластик
Материал поверхности контактов	Ag

Кабель

Построение системы проводников	5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm²
Стандарты и предписания в отношении проводников	prEN 50620 / DIN EN 50620
Класс проводника	Класс 5
Сертификация проводников	VDE
Наружный диаметр проводника	17 мм ±0,4 мм
Тип кабеля	прямой
Внешняя оболочка, материал	TPE-U
Внешняя оболочка, цвет	черный
минимальный радиус изгиба	255 мм (15 x диаметр)

Крепление

Тип фиксатора	Возможность блокировки рабочего рычага при помощи навесного замка с дужкой 4 мм
---------------	---

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com