

ZC2-JY31

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Совместимость изделий	XC2J
Соответствующая головка	ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE07
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с роликом пруж. возврат термопласт (изменяемой длины)
Тип подвода	Подвод сбоку

Дополнительные характеристики


Активация выключателя	30° кулачком
Прямое размыкание	Без

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C для низкая температура -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C для низкая температура -40...70 °C для стандартные условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды	Низкая температура Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1019 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---