



### Основные характеристики

Диапазон	Linery
Наименование изделия	FT
Краткое название устройства	GV2G
Тип устройства или его аксессуаров	Клеммная коробка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Описание полюсов	3P
Совместимость серий продукта	TeSys - GV2 TeSys - U TeSys - Pe TeSys - K

### Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	63 A
Место монтажа	Верхний
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-1
Присоединения	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...10 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...16 мм <sup>2</sup> гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...2 мм <sup>2</sup> гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2.5...4 мм <sup>2</sup> гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 гибкий AWG 4 Винтовой зажим 1 жесткий кабель AWG 4 Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...25 мм <sup>2</sup> жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм <sup>2</sup> жесткий кабель
Момент затяжки	1.7 Н·м - винтовой зажим 2.2 Н·м - разъем
Масса продукта	0.115 кг

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---