

Пассивный модуль - FLKMS-KS40/AI/YCS - 2314286

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами. Источник напряжения и 40-контактный системный разъем выполнены с резервированием. Предназначен для плат Yokogawa AAI141 и AAI143.

Преимущества для Вас

- ✓ Для аналоговых модулей AAI 141 и AAI 143 (работа модуля в 4-проводном режиме)
- ✓ Подключение 16 каналов с отдельными положительными и отрицательными разъемами
- ✓ Резервная цепь питания (предохранитель МЭК 127-2, 5 x 20, 2 A)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 143783
GTIN	4046356143783
Вес/шт. (без упаковки)	397,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	214 мм
Высота	126 мм
Глубина	81 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	30 В DC
------------------------------	---------

Пассивный модуль - FLKMS-KS40/AI/YCS - 2314286

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимый ток (на ответвление)	100 mA
Макс. допустимый ток (все ответвления)	2 A (P1+, P2+)
Полюсов	40
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	2
Полюсов	40
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Момент затяжки	0,5 Нм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Штекер HART
Тип подключения	Штекер HART
Количество точек подключения	1

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	AAI141
	AAI143
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFAI143
	NFAI143

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2

Пассивный модуль - FLKMS-KS40/AI/YCS - 2314286

Технические данные

Стандарты и предписания

Категория перенапряжения	II
--------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------