

Редукционный переходник - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Переходник M25/M20, с уплотнительным кольцом

Описание изделия

Переходник с M25 на M20

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 941529
GTIN	4017918941529
Вес/шт. (без упаковки)	18,400 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	10 мм
Длина без соединительной резьбы	3 мм
Диаметр соединительной резьбы	25 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	30 мм
Длина, резьба	7 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65 (В зависимости от используемого винтового соединения)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C

Общие сведения

Материал	латунь, никелированный
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Наружная резьба	M25
Внутренняя резьба	M20

Редукционный переходник - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки	7,5 Нм ... 8 Нм
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»