

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A7608R30

Торм сопр с каб IP65 100Ом 100Вт 3м



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Lexium
Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор
Совместимость серий продукта	Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 52 Altivar Machine ATV320 Altivar 310L
Совместимость продукта	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 2,2 кВт, 525...600 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.37 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 1.5 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.75 кВт, 525...600 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.18 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.55 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 2,2 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 1.5 кВт, 525...600 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.75 кВт, 200...240 В, однофазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.37 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.55 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 0.75 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 1.1 кВт, 380...500 В, трехфазный Variable speed drive ATV310L motor at 0.75 kW Variable speed drive ATV310L motor at 1.5 kW Variable speed drive ATV310L motor at 2.2 kW Variable speed drive ATV310L motor at 3 kW Variable speed drive ATV310L motor at 4 kW Variable speed drive ATV310L motor at 5.5 kW
Значение сопротивления	100 Ом
Долговременная мощность	100 Вт
Средняя располагаемая мощность	25 Вт в 50 °C

Длина кабеля	3 м
--------------	-----

Дополнительные характеристики

Макс. энергия	4400 Дж в 115 В 2700 Дж в 480 В 3000 Дж в 400 В 4500 Дж в 230 В
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через сервопривод
Масса продукта	0.76 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...85 °C
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IP	IP65

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---