

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMG - 2969401

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Шинные соединители на DIN-рейке для мостового соединения потенциалов расположенных рядом приборов.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 975210
GTIN	4017918975210
Вес/шт. (без упаковки)	6,020 GRM

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение (III/3)	125 В
Номинальный ток I_N	8 А
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	5

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMG - 2969401

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	150 В	150 В	
Номинальный ток IN	8 А	8 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	150 В	150 В	
Номинальный ток IN	8 А	8 А	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---