

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# A9N26899

## iOF+SD24 дополнительное устройство сигнализации (Ti24) для C60,C120,C60H-D



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип устройства или его аксессуаров	Контакт ОЗ или контакт неисправности с интерфейсом ПЛК
Краткое название устройства	OF + SD 24
Состав сигнальных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
[In] номинальный ток	2...100 mA at 24 V DC +/- 20 %
Шаг 9 мм	1

### Дополнительные характеристики


Совместимость серий продукта	Acti 9 C120 Acti 9 C60H-DC Acti 9 DPN Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID Разъемы Ti24 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 IDc Acti 9 C120NA-DC Acti 9 ITG40 Acti 9 SW60-DC Acti 9 C60NA-DC
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в соответствии с IEC 60664-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60664-1
Локальная индикация	Механический указатель
Исполнение выключателя	Стационарный

Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	85.5 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	28 г
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	20000 циклы в соответствии с IEC 60947-5-4
Присоединения	Подпружиненная клемма Ti24 в верхний 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> жесткий Подпружиненная клемма Ti24 вверху 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм <sup>2</sup> гибкий
Длина зачистки проводов	10 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
Этикетки качества	CE
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664-1
Категория перенапряжения	III
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60947-5-1
Относительная влажность	93 % в 40 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1203 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---