

Бухта кабеля - SAC-12P-100,0-PVC/0,14 - 1441532

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Бухта кабеля, 12-полюсн., ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к свободный конец, длина кабеля: 100 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 536516
GTIN	4046356536516
Вес/шт. (без упаковки)	4 613,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	100 м
--------------	-------

Общие сведения

Полюсов	12
---------	----

Кабель

Сечение провода	12x 0,14 мм ² (Сигнальный провод)
AWG, сигнальная линия	26
Конструкция кабеля, сигнальная линия	18x 0,10 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод)
Цвета жил	белый-коричневый, зеленый-желтый, серый-розовый, синий-красный, черный-фиолетовый, серый/розовый-красный/синий
Общая скрутка	12 проводников скручены
Внешняя оболочка, цвет	черный RAL 9005
Наружный диаметр кабеля D	5,8 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	29 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	87 мм

Бухта кабеля - SAC-12P-100,0-PVC/0,14 - 1441532

Технические данные

Кабель

Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал, изоляция проводника	ПВХ
Материал проводника	медный гибкий провод
Сопротивление изоляции	> 10 МΩ*км
Сопротивление кабеля	≤ 142 Ом/км (при 20 °C)
Номинальное напряжение, проводник	250 В
Испытательное напряжение, фаза / фаза	1500 В AC
Негорючесть	DIN EN 50265-2-1
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------