

Активный модуль - UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS - 2908400

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



32-канальный релейный модуль вывода 230 В AC/DC с винтовым зажимом и резервным 50-полюсным системным разъемом, предохранитель и перемычка в каждой входной цепи, для Yokogawa ADV551 и ADV561



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 297712
GTIN	4055626297712
Вес/шт. (без упаковки)	826,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	272 мм
Высота	128 мм
Глубина	55 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 80 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,2
Типовой входной ток при U_N	7 мА
Время срабатывания, типовое	5 мс

Активный модуль - UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS - 2908400

Технические данные

Входные данные

Время возврата, типовое	6 мс
Наименование защиты	Защитный диод
Защитная цепь / модуль	Защитный диод
Индикатором состояния / канал	СИД зеленый

Выходные данные

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
Материал контакта	AgSnO
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Минимальное напряжение переключения	5 В (100 мА)
Макс. ток продолжительной нагрузки	2 А (при 23 °С, защищены предохранителем (2 АТ))
	1,7 А (при 50 °С, защищены предохранителем (2 АТ))
Минимальный коммутационный ток	1 мА (24 В)
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	48 Вт (24 В DC)
	20 Вт (48 В DC)
	18 Вт (60 В DC)
	23 Вт (110 В DC)
	40 Вт (220 В DC)
	500 ВА (500 В AC)

Общие сведения

Долговечность механическая	2x 10 ⁷ коммутационных циклов
Режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Цвет	зеленый

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	1
Полюсов	50

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	32
Полюсов	2

Активный модуль - UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS - 2908400

Технические данные

Данные по подключению Подключение 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	4
Полюсов	2

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	YOKOGAWA CENTUM VP
Дополнительные платы ввода-вывода	ADV551
	ADV561
	NFDV551
	NFDV561

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664-1
Расчетное напряжение изоляции	260 В AC
Расчетное импульсное напряжение	2,3 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Активный модуль - UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS - 2908400

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742